

Таблица 4 Габаритные размеры и объемы СКС с углом днища 60°

Марка силоса	Диаметр силоса, м	Высота крыши, м	Глубина днища, м	Высота цилиндра, м	Количество ярусов цилиндра	Объем силоса, м ³	Грузовместимость (по пшенице с насыпной плотностью 0,75т/м ³) в тоннах
СКС 1,83-1/60	1,83	0,42	1,59	1,17	1	5	3,75
СКС 1,83-2/60	1,83	0,42	1,59	2,30	2	8	6
СКС 1,83-3/60	1,83	0,42	1,59	3,32	3	10	7,5
СКС 1,83-4/60	1,83	0,42	1,59	4,52	4	13	9,75
СКС 1,83-5/60	1,83	0,42	1,59	5,65	5	16	12
СКС 1,83-6/60	1,83	0,42	1,59	6,78	6	19	14,25
СКС 1,83-7/60	1,83	0,42	1,59	7,90	7	22	16,5
СКС 1,83-8/60	1,83	0,42	1,59	9,02	8	25	18,75
СКС 1,83-9/60	1,83	0,42	1,59	10,14	9	28	21
СКС 2,75-1/60	2,75	0,64	2,38	1,17	1	12	9
СКС 2,75-2/60	2,75	0,64	2,38	2,30	2	17	12,75
СКС 2,75-3/60	2,75	0,64	2,38	3,32	3	23	17,25
СКС 2,75-4/60	2,75	0,64	2,38	4,52	4	30	22,5
СКС 2,75-5/60	2,75	0,64	2,38	5,65	5	37	27,75
СКС 2,75-6/60	2,75	0,64	2,38	6,78	6	44	33
СКС 2,75-7/60	2,75	0,64	2,38	7,90	7	51	38,25
СКС 2,75-8/60	2,75	0,64	2,38	9,02	8	58	43,5
СКС 2,75-9/60	2,75	0,64	2,38	10,14	9	65	48,75
СКС 2,75-10/60	2,75	0,64	2,38	11,26	10	72	54
СКС 3,67-1/60	3,67	0,86	3,18	1,17	1	24	18
СКС 3,67-2/60	3,67	0,86	3,18	2,30	2	36	27
СКС 3,67-3/60	3,67	0,86	3,18	3,32	3	48	36
СКС 3,67-4/60	3,67	0,86	3,18	4,52	4	60	45
СКС 3,67-5/60	3,67	0,86	3,18	5,65	5	72	54
СКС 3,67-6/60	3,67	0,86	3,18	6,78	6	84	63
СКС 3,67-7/60	3,67	0,86	3,18	7,90	7	96	72
СКС 3,67-8/60	3,67	0,86	3,18	9,02	8	108	81
СКС 4,58-1/60	4,58	1,07	3,97	1,17	1	45	33,75
СКС 4,58-2/60	4,58	1,07	3,97	2,30	2	63	47,25
СКС 4,58-3/60	4,58	1,07	3,97	3,32	3	81	60,75
СКС 4,58-4/60	4,58	1,07	3,97	4,52	4	99	74,25
СКС 4,58-5/60	4,58	1,07	3,97	5,65	5	117	87,75
СКС 5,5-6/60	5,5	1,28	4,76	6,78	6	208	155
СКС 5,5-7/60	5,5	1,28	4,76	7,90	7	234	175,5
СКС 5,5-8/60	5,5	1,28	4,76	9,02	8	260	195
СКС 5,5-9/60	5,5	1,28	4,76	10,14	9	286	214,5
СКС 5,5-10/60	5,5	1,28	4,76	11,26	10	312	234
СКС 5,5-11/60	5,5	1,28	4,76	12,38	11	338	253,5
СКС 5,5-12/60	5,5	1,28	4,76	13,50	12	364	273
СКС 5,5-13/60	5,5	1,28	4,76	14,62	13	390	292,5
СКС 6,42-5/60	6,42	1,495	5,56	5,65	5	260	195
СКС 6,42-6/60	6,42	1,495	5,56	6,78	6	296	222
СКС 6,42-7/60	6,42	1,495	5,56	7,90	7	332	249
СКС 6,42-8/60	6,42	1,495	5,56	9,02	8	368	276
СКС 6,42-9/60	6,42	1,495	5,56	10,14	9	404	303
СКС 6,42-10/60	6,42	1,495	5,56	11,26	10	440	330
СКС 6,42-11/60	6,42	1,495	5,56	12,38	11	476	357

Продолжение таблицы 4 Габаритные размеры и объемы СКС с углом днища 60°

Марка силоса	Диаметр силоса, м	Высота крыши, м	Глубина днища, м	Высота цилиндра, м	Количество ярусов цилиндра	Полезный объем силоса, м ³	Грузовместимость (по пшенице с насыпной плотностью 0,75т/м ³) в тоннах
СКС 6,42-12/60	6,42	1,495	5,56	13,50	12	512	384
СКС 6,42-13/60	6,42	1,495	5,56	14,62	13	548	411
СКС 6,42-14/60	6,42	1,495	5,56	15,74	14	584	438
СКС 6,42-15/60	6,42	1,495	5,56	16,86	15	620	465
СКС 7,33-7/60	7,33	1,71	6,35	7,90	7	440	330
СКС 7,33-8/60	7,33	1,71	6,35	9,02	8	487	365,25
СКС 7,33-9/60	7,33	1,71	6,35	10,14	9	534	400, 5
СКС 7,33-10/60	7,33	1,71	6,35	11,26	10	581	435,75
СКС 7,33-11/60	7,33	1,71	6,35	12,38	11	628	471
СКС 7,33-12/60	7,33	1,71	6,35	13,50	12	675	506,25
СКС 7,33-13/60	7,33	1,71	6,35	14,62	13	722	541,5
СКС 7,33-14/60	7,33	1,71	6,35	15,74	14	769	576,75
СКС 7,33-15/60	7,33	1,71	6,35	16,86	15	816	612
СКС 8,25-7/60	8,25	1,93	6,9	7,90	7	572	429
СКС 8,25-8/60	8,25	1,93	6,9	9,02	8	632	474
СКС 8,25-9/60	8,25	1,93	6,9	10,14	9	692	519
СКС 8,25-10/60	8,25	1,93	6,9	11,26	10	752	564
СКС 8,25-11/60	8,25	1,93	6,9	12,38	11	812	609
СКС 8,25-12/60	8,25	1,93	6,9	13,50	12	872	654
СКС 8,25-13/60	8,25	1,93	6,9	14,62	13	932	699
СКС 8,25-14/60	8,25	1,93	6,9	15,74	14	992	744
СКС 8,25-15/60	8,25	1,93	6,9	16,86	15	1052	789